

# Maskiner



- Bevægelige dele på maskiner og fremtræk skal sikres på en sådan måde, at medarbejdere ikke utilsigtet kan komme til at berøre dem under driften.
- Afskærmningen skal være fremstillet af solidt materiale. Den må ikke være fremstillet på en måde, der betyder, at den udgør en yderligere sikkerhedsrisiko for operatøren.
- Afskærmningen være udformet og konstrueret, så den beskytter mod materialer og værktøj, der kan blive slynget ud i arbejdslokalet.
- Ud over afskærmning af maskinen skal der findes nødstop, hvor der er risiko for uheld. Nødstoppet skal kombineres med en automatisk bremse, hvis maskinen er til fare på grund af efterløb. Nødstoppet skal resættes manuelt, før genstart af maskinen kan finde sted.
- Husk! at afprøve nødstop og sikkerhedsstop med jævne mellemrum.
- Ved reparation af maskiner der ikke er overskulelige, skal maskinen være forsynet med en afbryder, der kan låses.
- Husk! korrekt montering af afskærmning efter reparation.
- Brugeren af en maskine skal være instrueret i at bruge maskinen.
- Ud over at opstille principper for instruktion og oplæring skal arbejdsmiljøorganisationen også sørge for, at der løbende bliver ført kontrol med virksomhedens maskiner og anlæg, så de fortsat overholder kravene til sikkerhed, og at de ansatte betjener maskinerne korrekt.
- Der må ikke bruges trykluft og tørfejning til rengøring i træ og møbelindustrien.

